

Line-Interactive OFFICE-RM

Die OFFICE RM ist ein kostengünstiges Line-Interactive-System, das empfindliche Verbraucher vor Stromausfällen schützt. Sie ist in den Leistungsstufen 600 und 1000 VA erhältlich. Dieses Gerät kann insbesondere für Computer sowie für kleine Server oder für aktive Netzwerkkomponenten in 19"-Systemschränken eingesetzt werden. Mit ihrem außerordentlich kompakten Design und ihrer geringen Einbautiefe ist die OFFICE RM besonders für kleinere Netzwerkschränke bestens geeignet.



■ Detailansichten



Vorderansicht der OFFICE-RM-Serie



Rückansicht der OFFICE-RM-Serie

Eigenschaften

- USV-Klassifizierung VI-SY-333 nach IEC 62040-3
- Mikroprozessorsteuerung
- Automatische Frequenzerkennung
- USV Software für die gängigen OS
- Inkl. USB-Schnittstelle
- Inkl. Slot für SNMP Adapter
- 24 Monate Gewährleistung

Besonderheiten

- Automatische Spannungsregelung AVR mit Boost & Buck-Funktion
- Kompakte Bauform
- Geringe Einbautiefe:
600 VA Modell nur 230 mm
1000 VA Modell nur 300 mm
- Benutzerfreundliche, beleuchtete LCD-Anzeige
- Geräuschlos (ohne Lüfter)

Technische Daten

OFFICE RM		OFFICE RM 600	OFFICE RM 1000
Leistung	Leistung in VA / W	600 VA / 360 W	1000 VA / 600 W
Überbrückungszeit	Bei PC-Last in Min.	12	25
Technologie	Line-Interactive	VI-SY-333 nach IEC 62040-3	
Phasen	Eingang / Ausgang	1-phasig / 1-phasig	
Eingang	Nennspannung	220/230/240 VAC	
	Eingangsspannungsbereich	162-290 VAC	
	Eingangsfrequenzbereich	60/50 Hz (automatische Erkennung)	
Ausgang	Ausgangsspannung	220/230/240 VAC	
	Spannungsregulierung	±10 %	
	Frequenzbereich (Batteriebetrieb)	50 Hz oder 60 Hz ±1 Hz	
	Umschaltzeit	2-6 msek. typisch	
	Überlast Normalbetrieb	< 125 % für 10 Min., < 150 % für 30 Sek.	
	Spannungsform	Modifizierter Sinus	
Batterie	Typ	wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren	
	Gebrauchsdauererwartung	5 Jahre (optional 10 Jahre)	
	Zeit zur Wiederaufladung	auf 90 % in 4-6 Stunden	
Kommunikation	Schnittstellen	USB, SNMP-Slot	
	Display	LCD	
Abmessungen / Gewicht	Maße USV (HxBxT in mm) als 19"-Einbauvariante	86 x 438 x 230	86 x 438 x 300
	Gewicht in kg	6,5	11,6
	Schutzart	IP20	
Anschlüsse	Eingang	IEC (10 A)	
	Ausgang	8 x IEC C13 (10A)	
Umgebungsbedingungen	Temperatur	0~40°C	
	Luftfeuchtigkeit	20~90 % (nicht kondensierend)	
	Betriebsgeräusch	<40 dB (1 m)	
Schutz / Normen	Sicherheit	IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1	
	EMV	IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8	
	Zulassungen	CE	